

Información Técnica

MARCA:
PRODUCTO:
CODIGO-SERIE:

Y Á L R O N 70S
Polisolver Antibrillo
70S



Technical Data Sheet

ITJLMM-2022-70SGTW2

INFORMACIÓN / DESCRIPCIÓN

Diluyente formulado a base de hidrocarburos aromáticos, glicoles, cetónicos y otros disolventes refinados conforme estándares de calidad internacional.

USOS

Para eliminar el brillo de manufacturas en poliéster y limpieza

VENTAJAS

- Producto especializado
- Poder disolvente por balance de componentes
- Libre de metanol
- Libre de disolventes clorados
- No contiene disolventes residuales nocivos y/o reciclados de procesos industriales.

ESPECIFICACIONES

Tipo genérico: Thinner o Diluyente
Aspecto: Líquido
Color: Transparente
Densidad: 0,810 +/- 0,030 Kg/l
Sólidos en peso: 0%
Sólidos en volumen: 0%
Estabilidad: 24 meses mínimo

REFERENCIA NORMATIVA

- Pinturas América S.A., fabrica sus productos cumpliendo con las normas internacionales y procesos establecidos en su "Sistema Integrado de Gestión SIG": ISO 9001 Gestión de la calidad, ISO 14001 Gestión ambiental, ISO 45001 Seguridad y salud ocupacional, RSE responsabilidad social empresarial

PRECAUCIONES

- Mantener los envases bien cerrados
- Almacenar en lugar fresco y seco
- En caso de contacto con los ojos y la piel, lave inmediatamente la zona afectada con agua limpia
- Si ingirió por error, no induzca al vómito
- En caso necesario, solicite atención médica inmediata
- Cuide el ambiente, no arroje residuos a la alcantarilla
- Mantenga fuera del alcance de los niños

APLICACIÓN / PREPARACION DE SUPERFICIE

N/A

CONDICIONES AMBIENTALES PARA APLICACIÓN

- Temperatura: 10°C - 40°C (del sustrato y del ambiente)
- Humedad relativa: 70% máximo
- No aplicar la pintura cuando la temperatura del sustrato sea menor que 3°C, sobre el punto de rocío.

EQUIPO DE APLICACIÓN

N/A

IMPRIMANTE

N/A

HOMOGENIZACIÓN, MEZCLA Y DILUCIÓN

N/A

Producto estable.

SECAMIENTO

N/A

ESPESOR DE PELICULA SECA y No. DE MANOS

N/A

ACABADOS RECOMENDADOS

N/A

LAVADO DE EQUIPO Y ASEO

N/A